

お取引様各位

BX テンパル株式会社 西日本営業部

エルパティオ・プラス (RS タイプ含む) 巻取パイプ仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。この度、エルパティオ・プラスの巻取りパイプを従来の溶融亜鉛メッキ鋼板からアルミ型材に変更いたしますので、ご案内させていただきます。周知ご対応の程、お願い申し上げます。

〈注意〉アルミパイプは 3,760mm (2.0 間) 以下となり、3761mm 以上の間口は従来の溶融亜鉛メッキ鋼板の巻取りパイプとなります。

敬具

記

●変更時期 2021年1月5日 受付分より

●外形寸法 3,760mm (2.0 間) 以下の間口規格に使用する巻取パイプの仕様を下記のように変更致します。

	(現 行)	(変 更 )																																																																																																																																																																																
形状																																																																																																																																																																																		
材質	SGCC (溶融亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯)	A6063S-T5																																																																																																																																																																																
重量	<table border="1"> <caption>規格別重量表 (単位: kg)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">間口規格</th> <th rowspan="2">機能区分</th> <th colspan="3">アーム規格</th> <th colspan="2">オプション</th> </tr> <tr> <th>1.0m</th> <th>1.5m</th> <th>2.0m</th> <th>上ケース</th> <th>下ケース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1,940mm (1.0間用)</td> <td>手 動</td> <td>18.6 (23.6)</td> <td>20.2 (25.2)</td> <td>—</td> <td rowspan="4">4.7</td> <td rowspan="4">2.4</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>20.7 (25.7)</td> <td>22.2 (27.2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>21.5 (26.5)</td> <td>23.0 (28.0)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>20.9 (25.9)</td> <td>22.5 (27.5)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2,850mm (1.5間用)</td> <td>手 動</td> <td>23.5 (31.1)</td> <td>25.2 (32.8)</td> <td>26.6 (34.4)</td> <td rowspan="4">6.6</td> <td rowspan="4">3.6</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>25.6 (33.2)</td> <td>27.3 (34.9)</td> <td>28.9 (36.5)</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>26.4 (34.0)</td> <td>28.1 (35.7)</td> <td>29.7 (37.3)</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>25.8 (33.4)</td> <td>27.6 (35.2)</td> <td>29.2 (36.8)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3,760mm (2.0間用)</td> <td>手 動</td> <td>28.6 (38.1)</td> <td>30.5 (40.0)</td> <td>32.3 (41.8)</td> <td rowspan="4">8.7</td> <td rowspan="4">4.7</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>30.7 (40.2)</td> <td>32.6 (42.1)</td> <td>34.4 (43.9)</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>31.5 (41.0)</td> <td>33.4 (42.9)</td> <td>35.2 (44.7)</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>30.9 (40.4)</td> <td>32.9 (42.4)</td> <td>34.7 (44.2)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4,670mm (2.5間用)</td> <td>手 動</td> <td>33.5</td> <td>36.4</td> <td>39.2</td> <td rowspan="4">10.6</td> <td rowspan="4">5.8</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>35.6</td> <td>38.5</td> <td>41.3</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>36.4</td> <td>39.3</td> <td>42.1</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>35.8</td> <td>38.7</td> <td>41.5</td> </tr> </tbody> </table>	間口規格	機能区分	アーム規格			オプション		1.0m	1.5m	2.0m	上ケース	下ケース	1,940mm (1.0間用)	手 動	18.6 (23.6)	20.2 (25.2)	—	4.7	2.4	電 動	20.7 (25.7)	22.2 (27.2)	—	電手動	21.5 (26.5)	23.0 (28.0)	—	アルタス	20.9 (25.9)	22.5 (27.5)	—	2,850mm (1.5間用)	手 動	23.5 (31.1)	25.2 (32.8)	26.6 (34.4)	6.6	3.6	電 動	25.6 (33.2)	27.3 (34.9)	28.9 (36.5)	電手動	26.4 (34.0)	28.1 (35.7)	29.7 (37.3)	アルタス	25.8 (33.4)	27.6 (35.2)	29.2 (36.8)	3,760mm (2.0間用)	手 動	28.6 (38.1)	30.5 (40.0)	32.3 (41.8)	8.7	4.7	電 動	30.7 (40.2)	32.6 (42.1)	34.4 (43.9)	電手動	31.5 (41.0)	33.4 (42.9)	35.2 (44.7)	アルタス	30.9 (40.4)	32.9 (42.4)	34.7 (44.2)	4,670mm (2.5間用)	手 動	33.5	36.4	39.2	10.6	5.8	電 動	35.6	38.5	41.3	電手動	36.4	39.3	42.1	アルタス	35.8	38.7	41.5	<table border="1"> <caption>規格別重量表 (単位: kg)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">間口規格</th> <th rowspan="2">機能区分</th> <th colspan="3">アーム規格</th> <th colspan="2">オプション</th> </tr> <tr> <th>1.0m</th> <th>1.5m</th> <th>2.0m</th> <th>上ケース</th> <th>下ケース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1,940mm (1.0間用)</td> <td>手 動</td> <td>15.6 (20.6)</td> <td>17.2 (22.2)</td> <td>—</td> <td rowspan="4">4.7</td> <td rowspan="4">2.4</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>17.7 (22.7)</td> <td>19.2 (24.2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>18.5 (23.5)</td> <td>20.0 (25.0)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>17.9 (22.9)</td> <td>19.5 (24.5)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2,850mm (1.5間用)</td> <td>手 動</td> <td>19.0 (26.6)</td> <td>20.7 (28.3)</td> <td>22.3 (29.9)</td> <td rowspan="4">6.6</td> <td rowspan="4">3.6</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>21.1 (28.7)</td> <td>22.8 (30.4)</td> <td>24.4 (32.0)</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>21.9 (29.5)</td> <td>23.6 (31.2)</td> <td>25.2 (32.8)</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>21.3 (28.9)</td> <td>23.1 (30.7)</td> <td>24.7 (32.3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3,760mm (2.0間用)</td> <td>手 動</td> <td>22.6 (32.1)</td> <td>24.5 (34.0)</td> <td>26.3 (35.8)</td> <td rowspan="4">8.7</td> <td rowspan="4">4.7</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>24.7 (34.2)</td> <td>26.6 (36.1)</td> <td>28.4 (37.9)</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>25.5 (35.0)</td> <td>27.4 (36.9)</td> <td>29.2 (38.7)</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>24.9 (34.4)</td> <td>26.9 (36.4)</td> <td>28.7 (38.2)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4,670mm (2.5間用)</td> <td>手 動</td> <td>33.5</td> <td>36.4</td> <td>39.2</td> <td rowspan="4">10.6</td> <td rowspan="4">5.8</td> </tr> <tr> <td>電 動</td> <td>35.6</td> <td>38.5</td> <td>41.3</td> </tr> <tr> <td>電手動</td> <td>36.4</td> <td>39.3</td> <td>42.1</td> </tr> <tr> <td>アルタス</td> <td>35.8</td> <td>38.7</td> <td>41.5</td> </tr> </tbody> </table>	間口規格	機能区分	アーム規格			オプション		1.0m	1.5m	2.0m	上ケース	下ケース	1,940mm (1.0間用)	手 動	15.6 (20.6)	17.2 (22.2)	—	4.7	2.4	電 動	17.7 (22.7)	19.2 (24.2)	—	電手動	18.5 (23.5)	20.0 (25.0)	—	アルタス	17.9 (22.9)	19.5 (24.5)	—	2,850mm (1.5間用)	手 動	19.0 (26.6)	20.7 (28.3)	22.3 (29.9)	6.6	3.6	電 動	21.1 (28.7)	22.8 (30.4)	24.4 (32.0)	電手動	21.9 (29.5)	23.6 (31.2)	25.2 (32.8)	アルタス	21.3 (28.9)	23.1 (30.7)	24.7 (32.3)	3,760mm (2.0間用)	手 動	22.6 (32.1)	24.5 (34.0)	26.3 (35.8)	8.7	4.7	電 動	24.7 (34.2)	26.6 (36.1)	28.4 (37.9)	電手動	25.5 (35.0)	27.4 (36.9)	29.2 (38.7)	アルタス	24.9 (34.4)	26.9 (36.4)	28.7 (38.2)	4,670mm (2.5間用)	手 動	33.5	36.4	39.2	10.6	5.8	電 動	35.6	38.5	41.3	電手動	36.4	39.3	42.1	アルタス	35.8	38.7	41.5
間口規格	機能区分			アーム規格			オプション																																																																																																																																																																											
		1.0m	1.5m	2.0m	上ケース	下ケース																																																																																																																																																																												
1,940mm (1.0間用)	手 動	18.6 (23.6)	20.2 (25.2)	—	4.7	2.4																																																																																																																																																																												
	電 動	20.7 (25.7)	22.2 (27.2)	—																																																																																																																																																																														
	電手動	21.5 (26.5)	23.0 (28.0)	—																																																																																																																																																																														
	アルタス	20.9 (25.9)	22.5 (27.5)	—																																																																																																																																																																														
2,850mm (1.5間用)	手 動	23.5 (31.1)	25.2 (32.8)	26.6 (34.4)	6.6	3.6																																																																																																																																																																												
	電 動	25.6 (33.2)	27.3 (34.9)	28.9 (36.5)																																																																																																																																																																														
	電手動	26.4 (34.0)	28.1 (35.7)	29.7 (37.3)																																																																																																																																																																														
	アルタス	25.8 (33.4)	27.6 (35.2)	29.2 (36.8)																																																																																																																																																																														
3,760mm (2.0間用)	手 動	28.6 (38.1)	30.5 (40.0)	32.3 (41.8)	8.7	4.7																																																																																																																																																																												
	電 動	30.7 (40.2)	32.6 (42.1)	34.4 (43.9)																																																																																																																																																																														
	電手動	31.5 (41.0)	33.4 (42.9)	35.2 (44.7)																																																																																																																																																																														
	アルタス	30.9 (40.4)	32.9 (42.4)	34.7 (44.2)																																																																																																																																																																														
4,670mm (2.5間用)	手 動	33.5	36.4	39.2	10.6	5.8																																																																																																																																																																												
	電 動	35.6	38.5	41.3																																																																																																																																																																														
	電手動	36.4	39.3	42.1																																																																																																																																																																														
	アルタス	35.8	38.7	41.5																																																																																																																																																																														
間口規格	機能区分	アーム規格			オプション																																																																																																																																																																													
		1.0m	1.5m	2.0m	上ケース	下ケース																																																																																																																																																																												
1,940mm (1.0間用)	手 動	15.6 (20.6)	17.2 (22.2)	—	4.7	2.4																																																																																																																																																																												
	電 動	17.7 (22.7)	19.2 (24.2)	—																																																																																																																																																																														
	電手動	18.5 (23.5)	20.0 (25.0)	—																																																																																																																																																																														
	アルタス	17.9 (22.9)	19.5 (24.5)	—																																																																																																																																																																														
2,850mm (1.5間用)	手 動	19.0 (26.6)	20.7 (28.3)	22.3 (29.9)	6.6	3.6																																																																																																																																																																												
	電 動	21.1 (28.7)	22.8 (30.4)	24.4 (32.0)																																																																																																																																																																														
	電手動	21.9 (29.5)	23.6 (31.2)	25.2 (32.8)																																																																																																																																																																														
	アルタス	21.3 (28.9)	23.1 (30.7)	24.7 (32.3)																																																																																																																																																																														
3,760mm (2.0間用)	手 動	22.6 (32.1)	24.5 (34.0)	26.3 (35.8)	8.7	4.7																																																																																																																																																																												
	電 動	24.7 (34.2)	26.6 (36.1)	28.4 (37.9)																																																																																																																																																																														
	電手動	25.5 (35.0)	27.4 (36.9)	29.2 (38.7)																																																																																																																																																																														
	アルタス	24.9 (34.4)	26.9 (36.4)	28.7 (38.2)																																																																																																																																																																														
4,670mm (2.5間用)	手 動	33.5	36.4	39.2	10.6	5.8																																																																																																																																																																												
	電 動	35.6	38.5	41.3																																																																																																																																																																														
	電手動	36.4	39.3	42.1																																																																																																																																																																														
	アルタス	35.8	38.7	41.5																																																																																																																																																																														

※アルミニウム合金押出型材の製作の関係でキャンパスホールの形状が現行品と異なっておりますが、F サイド軸首などの勘合部品には支障ありません。

以上