




T-300エクストリーム



T-600エクストリーム



巾継ぎ



ロープ入れ



縁溶着



縁つぶし

T-300/T-600エクストリーム

T-300/T-600エクストリームは **平テーブルタイプ、ポストタイプ、送り出し腕タイプ**と1台でいろいろな形の溶着機に変形する**熱風溶着機**です。

また、熱風ノズルをコテに交換する事により、**熱コテ式溶着機**にもなります。

1台の機械でいろいろな形に変形しますので、通常高周波ウエルダーでは難しい**エアークラップ**や**カーブポート**等の製作が可能です。

アタッチメントも豊富に揃っておりますので、巾継ぎ溶着・ロープ入れ溶着・縁つぶし溶着・縁溶着等いろいろな溶着が簡単にできます。

○ 特徴

- ・ いろいろな材料や製作物に対応できるように、上下の溶着ローラーがそれぞれ独立して制御できます
- ・ タッチパネル操作で簡単に温度スピード等の条件入力ができ、メモリ内に25パターンの条件も保存できます
- ・ 巾継ぎ、ロープ入れ、縁つぶし、縁溶着等いろいろなアタッチメントが取付られます
- ・ テーブルの取り外しができますので、直線を溶着する時にはテーブルを取付けて平ミシンとして、立体物のようなカーブの多いものはテーブルを外して腕ミシンとしてご使用いただけます
- ・ 一人操作が簡単にできるように作られています
- ・ 最高30m/分の溶着スピード
- ・ 溶着できる素材は熱で溶けるものなら何でも、塩化ビニル、オレフィン、PP、LDPE、EVA、ウレタン等
- ・ ノズルの位置調整が素早く、簡単に、正確にできます

○ 仕様

型式	T-300	T-600
電源	単相230V	
消費電力	6000W	
最高温度	熱風 750℃ 熱コテ 450℃	
フタコサイズ	830mm	2030mm
機械寸法	1650(w) x 760(d)	3000(w) x 760(d)
重量	約231kg	約558kg
溶着巾	10-50mm	
溶着スピード	最高30m/分	最高15m/分

国内総輸入元:



543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL 06-6773-0868/FAX 06-6773-4995

www.sankei-corp.co.jp