

D30マグネットランナー

D30マグネットランナー(両開) 通常ランナータイプ	D30マグネットランナー(両開) ワンタッチランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) 通常ランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ
カン下寸法30mm (入数10)	カン下寸法48.5mm (入数10)	カン下寸法30mm (入数10)	カン下寸法48.5mm (入数10)
12Y21	12Y23	12Y31	12Y33
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ

D30用各種ブラケット

D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

クリップとブラケットをビスで取付

13.5

(入数10)

Aタイプ
12Y17
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3~12mm

クリップとブラケットを溶接

13.5

(入数10)

ビスタイプ
12Y15
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3~12mm

クリップとブラケットを溶接

13.5

(入数10)

溶接タイプ
12Y16
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚
3~12mm

ブラケットの向きが360度自由に変わります。

OSキャップセット PAT.製品

OSキャップセット(ホワイト)	OSキャップセット(ダーク)
(入数100)	(入数100)
G63	G64
樹脂	樹脂

D30中間吊用部品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さ&角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)
<p>400 (H=250~400mm) 12Y91</p> <p>700 (H=400~700mm) 12Y92</p> <p>1000 (H=600~1000mm) 12Y93</p> <p>1600 (H=850~1600mm) 12Y94</p>	<p>400 (H=250~400mm) 12Y81</p> <p>700 (H=400~700mm) 12Y82</p> <p>1000 (H=600~1000mm) 12Y83</p> <p>1600 (H=850~1600mm) 12Y84</p>
(入数20)	(入数20)

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。

※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用してください。

D30天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

天井Sブラケット下地プレート	D30天井Sブラケット下地プレート付
(入数20)	(入数20)
12Y51	12Y52
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

D30パイプ用ブラケット

- レールをパイプに取付ける場合に使用

32φ用	38φ用
(入数10)	(入数10)
12Y41	12Y42
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ

D30Uボルト付天井ブラケット	D30吊ブラケットAタイプ	D30天井Wブラケット	D30持出Sブラケット	D30持出Wブラケット	D30寸切りボルト用爪	寸切りボルト用ブラケット取付金具
レールをパイプに取付ける場合に使用	レールを中間吊(ワイヤー使用)する場合に使用	レールを交差する場合に使用	レールを壁等から持出す場合に使用	レール交差する場合に使用	W3/8ボルト用	W3/8ボルト用
別注部品	別注部品	別注部品	別注部品	別注部品	別注部品	別注部品
(入数10)	(入数10)	(入数10)	(入数10)	(入数10)	(入数20)	(入数20)
28φ用 35φ用 43φ用	12Y12	12Y13	L=200mm L=250mm L=300mm	12Y18	W3/8ナット付	適合レール
12Y01 12Y02 12Y03	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	12Y06 12Y07 12Y08	スチール/ユニクロ	適合レール・D30レール	XG/HG/D40/D30
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	12Y56	ベンダーレール/カスタム
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	00Y57	50mm
						ブラケット取付用ネジ付

※別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

※使い方はP119をご参照ください。

D30手引用交叉ランナー PAT.製品

- カーブレールでもスムーズな走行。(500Rで使用ください。)
- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現
- シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくつきシートが開くの防止、シートを閉じたまま通過可能
- MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用してください。(両側MG付にするとくつきません)

※マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。
※継カバーは使用しないでください。
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D30手引用交叉ランナー

12T67
(全長220mm)
(入数10)

D30 MG付手引用交叉ランナー

12T69
(全長220mm)
(入数10)

※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合わせください。
※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※ワンタッチフック取付可能(先頭はSカン)プラス 納期を確認ください。カン下寸法49mm。

D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D30紐引用交叉ランナー	D30先導車	D30引分車(1車:2車)	D30紐止プーリー	引分紐(太さ3.5mm)
12T72	12T71	12T73	12T74	12T75
(全長220mm)	(全長115mm)	(入数5)	(入数10)	※100m巻 10,000円
				材質:PP ※外部使用不可
(入数10)	(入数10)			

※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合わせください。

D30レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格(アルミ)		価格(スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m					2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m					3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m					4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m					2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m					3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m					3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m					4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m					3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m					3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組立費は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合わせください。