

## D30マグネットランナー

D30マグネットランナー(両開) 通常ランナータイプ	D30マグネットランナー(両開) ワンタッチランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) 通常ランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ
カン下寸法30mm (入数10) <b>12Y21</b> 樹脂・スチール/ユニクロ	カン下寸法48.5mm (入数10) <b>12Y23</b> 樹脂・スチール/ユニクロ	カン下寸法30mm (入数10) <b>12Y31</b> 樹脂・スチール/ユニクロ	カン下寸法48.5mm (入数10) <b>12Y33</b> 樹脂・スチール/ユニクロ

## D30用各種ブラケット

### D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

**Aタイプ**  
12Y17  
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚  
3~12mm

**ビスタイプ**  
12Y15  
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚  
3~12mm

**溶接タイプ**  
12Y16  
スチール/ユニクロ

適合フランジ厚  
3~12mm

クリップとブラケットをビスで取付

クリップとブラケットを溶接

クリップ付天井ブラケットの向きが360度自由に変わります。

## OSキャップセット PAT.製品

OSキャップセット(ホワイト)	OSキャップセット(ダーク)
(入数100) <b>G63</b> 樹脂	(入数100) <b>G64</b> 樹脂

## D30中間吊用部品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さ&角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)
 400 (H=250~400mm) <b>12Y91</b> 700 (H=400~700mm) <b>12Y92</b> 1000 (H=600~1000mm) <b>12Y93</b> 1600 (H=850~1600mm) <b>12Y94</b> (入数20)	 400 (H=250~400mm) <b>12Y81</b> 700 (H=400~700mm) <b>12Y82</b> 1000 (H=600~1000mm) <b>12Y83</b> 1600 (H=850~1600mm) <b>12Y84</b> (入数20)

吊棒天井付面寸法図

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますのでご注意ください。

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。  
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。  
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※ボルトの締め付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用してください。

### D30天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!  
●HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

天井Sブラケット下地プレート	D30天井Sブラケット下地プレート付
(入数20) <b>12Y51</b> スチール/ユニクロ	(入数20) <b>12Y52</b> スチール/ユニクロ

### D30パイプ用ブラケット

●レールをパイプに取付ける場合に使用

32φ用	38φ用
(入数10) <b>12Y41</b> スチール/ユニクロ	(入数10) <b>12Y42</b> スチール/ユニクロ

## D30手引用交叉ランナー PAT.製品

●カーブレールでもスムーズな走行。(500Rで使用ください。)  
●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー  
●各所のベアリングが快適な走行を実現  
●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行  
●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくつきシートが開くの防止、シートを閉じたまま通過可能  
●MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用してください。(両側MG付にするとくつきません)  
●マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。  
●継カバーは使用しないでください。  
●※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D30手引用交叉ランナー
 <b>12T67</b> (全長220mm)
D30 MG付手引用交叉ランナー
 <b>12T69</b> (全長220mm)

※レール下端から穴下まで20mmです。  
※逆交叉も可能です。お問合わせください。  
※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。  
※ワンタッチフック取付可能(先頭はSカン)プラス 納期を確認ください。カン下寸法49mm。

## D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D30紐引用交叉ランナー
 <b>12T72</b> (全長220mm)
D30先導車
 <b>12T71</b> (全長115mm)
D30引分車(1車:2車)
 <b>12T73</b> (入数5)
D30紐止プーリー
 <b>12T74</b> (入数10)
引分紐(太さ3.5mm)
 <b>12T75</b> 材質:PP ※外部使用不可 ※100m巻 10,000円

※レール下端から穴下まで20mmです。  
※逆交叉も可能です。お問合わせください。

D30Uボルト付天井ブラケット	D30吊ブラケットAタイプ	D30天井Wブラケット	D30持出Sブラケット	D30持出Wブラケット	D30寸切りボルト用爪	寸切りボルト用ブラケット取付金具
別注部品 レールをパイプに取付ける場合に使用 (入数10) 28φ用 <b>12Y01</b> 35φ用 <b>12Y02</b> 43φ用 <b>12Y03</b> スチール/ユニクロ	別注部品 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用 (入数10) <b>12Y12</b> スチール/ユニクロ	別注部品 レール交叉する場合に使用 (入数10) <b>12Y13</b> スチール/ユニクロ	別注部品 レールを壁等から持出す場合に使用 (入数10) L=200mm <b>12Y06</b> L=250mm <b>12Y07</b> L=300mm <b>12Y08</b> スチール/ユニクロ	別注部品 レール交叉する場合に使用 (入数10) <b>12Y18</b> スチール/ユニクロ	別注部品 W3/8ボルト用 (入数20) W3/8ナット付 適合レール: D30レール <b>12Y56</b> スチール/ユニクロ	別注部品 W3/8ボルト用 φ10 50mm ブラケット取付用ネジ付 適合レール: D40/D30 ベンダーレール/カスタム <b>00Y57</b> スチール/ユニクロ

\*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

※使い方はP119をご参照ください。

## D30レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格(アルミ)		価格(スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m					2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m					3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m					4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m					2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m					3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m					3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m					4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m					3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m					3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組立費は含まれておりません。  
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合わせください。