















OH-5710用 サイド巻き上げセット 組み立て手引き

2019/03

梱包品一式		※ 組み立て作業前に、部品を一通り確認ください。			
	1 set	パイプハウス用サイド巻き上げ機 くるファミ50		1枚	OH用サイド巻き上げビニール 0.075×135cm×840cm
	1本	巻き上げ機用ガイドパイプ 22.2φ×0.9×1860 プレス加工		4本	ビニバー (フィルム止め資材) 1600mm
	1個	22.2φ用頭キャップ		1本	ビニバー (フィルム止め資材) 2000mm
 (受け口)  (差込)	5本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×2060 ダエンスエジ加工		4個	継手 (ビニバーを継ぐ資材)
	23	25φ用パッカー 本体&ビニール用		8個	クランプ 25φ用 (ビニバーとパイプをクロス固定する)
	18	19φ用パッカー 巻き上げパイプ&ビニール		5本	スプリング (ビニバーにビニールを留める資材)

必要な工具を
準備する。




※ 天井ビニールの、横かぶり部分を、捲り上げて作業してください
 ※ サイド巻き上げセットは、Rバンド(ハウスバンド)の内側になります。

① 換気穴の部分を切り取る (赤点線部分)

防虫網を設置の方は別紙を参照ください

- 前後3本目のパイプ(約前後1m部分)、横通しパイプから下に約20cmの位置に、約1.06m×約8mの長方形を枠取り(赤点線部分)、25φパッカーで3方を囲うように固定し、その後、内側を切り取ります。



枠取りの線引き時に、ビニバーを利用すると、書きやすいです。




パッカーで、枠を囲うように、横、下側を留めていきます。



カッター等で、切り抜きます。怪我等に、ご注意ください。

② ビニバーを組み立てる。



- 継手に半分ずつ差込み繋げる。 $\text{ビニバー } 200\text{cm} + \text{ビニバー } 160\text{cm} \times 4 = \text{全長 } 840\text{cm}$



③ ビニバーを取り付ける。

防虫網を設置の方は別紙を参照ください

- カットしたビニール106cmの、上6cm部分にビニバーを取り付けます。ビニバーは前後3本目の脚パイプより20cmづつ、飛び出した形になります。
- の位置にクランプを入れ込み固定し、ビニバー840cmを取り付けてください。







クランプと、ビニバーの取り付け方法



ビニバー取り付け完成

④ ビニールを取り付ける。

- ビニバーに、巻き上げ用ビニールをあてがい、スプリングを使い固定していきます。(スプリングは、両サイド(ビニールハウス前後方面)から、はめ込んでいきます。)
- ※ 天井ビニールの、横かぶり部分を元通りに直し、一緒にはめ込んでもかまいません。




ビニール
取り付け完成



⑤ ビニール巻き上げ用直管パイプ（ダエンスエジ加工）

を繋ぐ。(2.06m×5本=10m) ※ 6cm部分は、差込む部分になります。

- ・ 細いダエンが差し込み部分、太いダエンが受け口になります。巻き上げ機は、細いダエン側に取り付けます。太いダエン側には取り付けられません。




※巻き上げ機を設置する位置をきめ、パイプを組んでください。



⑥ 巻き上げ機のパイプの取り付け

- ・ 繋いだ巻き上げ用直管パイプに、巻き上げ用ビニールを巻きつける感じで、19φ用パッカーを使い固定します。



ビニールを外側より、巻きつけてパッカーを取り付ける。



巻き上げパイプ取り付け


巻き上げパイプの取り付け位置は、巻き上げ機を取りつける方（細いダエンの方）が先頭の脚パイプより、若干出る感じで取り付けます。



⑦ 巻き上げ機の取り付け

- ・ 22φガイドパイプを建て、巻き上げ機を通し、巻き上げ用直管パイプを取り付けます。

※ ガイドパイプは、ビニールハウスの前面（後面）に建てる感じになります。



22φ用頭キャップ
最後に
取り付け

ガイドパイプを
約30cm
埋め込む



棒状な
ものを差す。



穴をあけ、22φガイドパイプを30cmほど埋め込みます。



巻き上げ機の仮組をはずし埋め込んだガイドパイプに通します。その後、巻き上げパイプのスエジ部分を差し込み、挟み込むようにネジ止めし固定します。

巻き上げ機を仮組し、ガイドパイプの、設置位置をきめます。棒などを差して、地面に印付けしてください。

- ・ 22φガイドパイプに、頭キャップを取り付けます。



巻き上げ機と、巻き上げパイプを使うことで労力をかけずに、換気できます。

巻き上げは、上下にスムーズに動きます。巻き上げた状態で、手を離しても、固定されています。




好評販売中



大型トンネルセット
トンネルアーチ 2110 2310




ハウス内で設置すれば本格農業仕様の、2重ハウスとして、活用できます。



①換気穴の部分を切り取る。

(側幕ビニールは長方形に切り抜かず、下方まで切り取ります。)


* 防虫網を張っていますと、脚パイプ下部に固定するパッカーの取り付けが困難のため。




③ビニバーを取り付ける。

* 取り付け位置、寸法に、変わりはありません。*

* クランプの取り付け位置の防虫網に、クランプの4本爪差込み部が通る様に、切り目をいれて、クランプを差込み、取り付けてください。



クランプと、ビニバーの取り付け方法



* クランプの4本爪差込み部が、突きでるように防虫網に切れ目を入れます。*