

OH-5720 用 サイド巻き上げセット 組み立て手引き

2020/10

梱包品一式		※ 組み立て作業前に、部品を一通り確認ください。			
	1 set	パイプハウス用サイド巻き上げ機 くるファミ 50		1 枚	OH用サイド巻き上げビニール 0.075×135cm×18.4m
	1 本	巻き上げ機用ガイドパイプ 22.2Φ×0.9×186cm プレス加工		6 本	ビニバー (フィルム止め資材) 200cm
	1 個	22.2Φ用頭キャップ		4 本	ビニバー (フィルム止め資材) 160cm
	10 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1Φ×1.2×206cm ダエンスエジ加工		9 個	継手 (ビニバーを継ぐ資材)
	43	25Φ用パッカー 本体&ビニール用		18 個	クランプ 25Φ用 (ビニバーとパイプをクロス固定する)
	38	19Φ用パッカー 巻き上げパイプ&ビニール		9 本	スプリング (2m) (ビニバーにビニールを留める資材)

A. B 2 箱で 1 セット

必要な工具を 準備する。

軍手 (作業)

ハンマー (部品取り付け)



プライヤー (部品取り付け)

マジック (パイプ印付け用)


カッター (バンドカット)

突き棒 (穴あけ)

- ※ 天井ビニールの、横かぶり部分を、捲り上げて作業してください
- ※ サイド巻き上げセットは、R バンド (ハウスバンド) の内側になります。
- ① 換気穴の部分を切り取る (赤点線部分)
- 前後 3 本目のパイプ (約前後1m部)、横通しパイプから下に約 20cmの位置に、約1.06m×約18mの長方形を枠取り (赤点線部分)、25Φパッカーで3方を囲うように固定し、その後、内側を切り取ります。



枠取りの線引き時に、ビニバーを利用すると、書きやすいです。




パッカーで、枠を囲うように、横、下側を留めていきます。





カッター等で、切り抜きます。怪我等に、ご注意ください。

- ② ビニバーを組み立てる。
- 継手に半分ずつ差込み繋げる。



- ③ ビニバーを取り付ける。
- カットしたビニール 106cmの、上 6cm部分にビニバーを取り付けます。ビニバーは前後 3 本目の脚パイプより20 cm 弱 づつ、飛び出した形になります。
 - の位置にクランプを入れ込み固定し、ビニバー 18.4m を取り付けてください。







クランプと、ビニバーの取り付け方法



ビニバー取り付け完成

- ④ ビニールを取り付ける。
- ビニバーに、巻き上げ用ビニールをあてがい、スプリングを使い固定していきます。(スプリングは、両サイド (ビニールハウス前後方面) から、はめ込んでいきます。)
- ※ 天井ビニールの、横かぶり部分を元通りに直し、一緒にはめ込んでもかまいません。



参考画像です

⑤ ビニール巻き上げ用直管パイプ（ダエンスエジ加工）を繋ぐ。（206cm×10本＝約20m）6cmは差し込み部になります


- ・ 細いダエンが差し込み部分、太いダエンが受け口になります。巻き上げ機は、細いダエン側に取り付けます。太いダエン側には取り付けられません。

※巻き上げ機を設置する位置をきめ、パイプを組んでください。



⑥ 巻き上げ機のパイプの取り付け

- ・ 繋いだ巻き上げ用直管パイプに、巻き上げ用ビニールを巻きつける感じで、19φ用パッカーを使い固定します。



ビニールを外側より、巻きつけてパッカーを取りつける。



巻き上げパイプ取り付け


巻き上げパイプの取り付け位置は、巻き上げ機を取りつける方（細いダエンの方）が先頭の脚パイプより、若干出る感じで取り付けます。



⑦ 巻き上げ機の取り付け

- ・ 22.2φガイドパイプを建て、巻き上げ機を通し、巻き上げ用直管パイプを取り付けます。

※ ガイドパイプは、ビニールハウスの前面（後面）に建てる感じになります。



ガイドパイプを約30cm埋め込む



巻き上げ機を仮組し、ガイドパイプの、設置位置をきめます。棒などを差して、地面に印付けしてください。



巻き上げ機の仮組ははずし穴をあけ、22.2φガイドパイプを30cmほど埋め込みます。



巻き上げ機を埋め込んだガイドパイプに通します。その後、巻き上げパイプのスエジ部分を差し込み、挟み込むようにネジ止めし固定します。

- ・ 22φガイドパイプに、頭キャップを取り付けます。



参考画像です



参考画像です

巻き上げ機と、巻き上げパイプを使うことで労力をかけずに、換気できます。

巻き上げは、上下にスムーズに動きます。巻き上げた状態で、手を離しても、固定されています。



参考画像です

好評販売中



大型トンネルセット
トンネルアーチ 2110 2310



ハウス内で設置すれば本格農業仕様の、2重ハウスとして、活用できます。

